



- LED lineární systém osvětlení pro montáž na strop a pro zápusťnou montáž, vyráběné ve dvou verzích: s vysokou intenzitou, určené převážně pro osvětlování a s nižší intenzitou, určené převážně k dekorativním účelům.
- Svítidlo je vyrobeno technologií protlačovaného hliníku a je k dispozici v různých délkách do 2000 mm.
- Opálové (verze s vysokou intenzitou) nebo průhledné (verze s nižší intenzitou) polykarbonátové stínidlo.
- Svítidla jsou osazena 24 voltovými LED v teple bílém (3100K) a neutrálně bílém (4200K) provedení; výkonová verze je osazena také v provedení teple bílém s Ra>90 (2 Mac Adamovy elipsy); neutrálně bílé provedení s RA>80.
- Verze s nižší intenzitou je dodávána také s modrými a RGB LED (24Vdc). Předřadník je nutné objednat zvlášť.
- Příslušenství pro připojení a napájení jsou k dispozici pro oba typy zařízení.
- Praktický konektorový systém pro snadné spojení řady svítidel.
- Upevnění je možné pomocí přichytek.
- Zapuštěná verze je dodávána včetně protisměrných pružin pro skrytou montáž, k montáži do pohledových stropů s tloušťkou 1 až 30 mm jsou určeny pružinové úchyty.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP40
- Značka F
- Znamky ENEC
- Třída ochrany III

* (MacAdam 1942 Optické citlivosti k barevným změnám v denním světle J. Opt. Soc. Am. 32:247-274)



Photo: Vittorio Buzzi



Rychlopropojovací konektory



Malé rozměry stropní verze



Malé rozměry zápusťné verze